

## **Сравнительная таблица значений, определяющих размещение (высоту) сантехнических приборов — нормы СНиП и евростандартов**

В этой таблице представлен сравнительный анализ стандартов и обыкновений в части монтажа различного рода сантехнических изделий: ванн, раковин, запорной арматуры при ремонте санузла. Данные, предписывающие такую установку согласно украинским нормам, основаны на положениях СНиП (СП) по санузлам 3.05.01.85 (текст полностью см. «техническое регулирование в сфере ремонта квартиры»).

Если не указано иное, все значения приведены от отметки чистого пола. Например, значение «Раковина: 850 мм по ВК» содержит предписание произвести установку так, чтобы верхняя кромка раковины (ВК; верх борта) находилась на высоте 850 мм от поверхности чистого пола (покрытия).

НК — значение указано по нижней кромке.

ВК — значение указано по верхней кромке (по верху борта).

С — значение приведено по отметке соответствующей осевой линии (горизонт или вертикаль).

Наименование	Европа, мм	Украина, мм
Раковина	850 по ВК	850 по ВК
Зеркало над раковиной	1200 по НК	—
Подставка для мыла (раковина)	950–1000 по НК	—
Полотенцедержатель (раковина)	800 по С	—
Держатель для туалетной бумаги	750–950 по ВК	—
Держатель для запасного рулона туалетной бумаги	300 по НК	—
Держатель для ершика	200 по ВК колбы	—
Унитаз подвесной	400 по ВК	—
Биде	400 по ВК	—
Кольцо для полотенца (биде)	800 по С	—
Подставка для мыла (биде)	700 по С	—
Ванна	600 по ВК	600 по ВК

Лейка ручного душа (ванна) / шланг не должен находиться в ванне / длина шланга 1,25 м / 200 мм от вертикальной оси смесителя	500 по НК кронштейна от ВК ванны	—
Вупыск ля шланга (ванна) / при длине шланга 1,25 м / 200 мм от вертикальной оси смесителя	700 по С от ВК ванны	—
Подставка для мыла (ванна)	100 по по НК от ВК ванны	—
Смеситель для ванны	300 по С от ВК ванны	800 по по С от поверхности покрытия пола
Лейка верхнего душа (душевая кабина)	2095 по ВК от площадки поддона	2100–2250 по по НК от поверхности покрытия пола
Лейка ручного душа на штанге (душевая кабина)	2095 по ВК от площадки поддона	—
Боковые душевые форсунки (3 шт.)	600 / 1000 / 1400 по С от площадки поддона	—
Боковые душевые форсунки (2 шт.)	700 / 1300 по С от площадки поддона	—
Смеситель для душевой кабины	1200 по С от площадки поддона	1200
Выпуск для шланга (душевая кабина)	1400 по С от площадки поддона	—
Ручка	1000 по НК от площадки поддона	—
Поддон душевой	—	400 по ВК